



31.PTSW-015R-400(Q4403387)

*특징 : 2극 MOTOR와 고효율 AL(알루미늄) IMPELLER를 사용하여,바람을 강하게 멀리 보냅니다.

*용도 : 크레인 레일 분진제거 및 밀폐공간 환기용.

*120m³/min,60mmAq,1.5kw,AC440V 또는 AC220V 3상,IP-54,2극,3550rpm,60Hz

*송풍거리 : 약20M(실내기준)

*370W x 450L x 400 t



32.HF-620S(바로바로장터코드 / 12129264)

*특징 / 밀폐형 모터 사용으로 분진,수분이 많은 개소에도 사용.

*용량 / 1.5KW,4P,1745RPM,320m³/MIN,50mmAq.,60Hz
전압 : AC220V OR AC440V(겸용아님)

*용도 / 공장,창고 및 밀폐공간 환기용.

디지털제습기



33.디지털 제습기 / NED-560-440V(Q4329240)

| NED-560-440V | |
|--------------|---|
| 제습용량 | 560 L/day |
| 소비전력 | 5,400 W |
| 배수방법 | 자연배수 |
| 배수펌프양정 (m) | 수직 : 15 / 수평 : 30 |
| 제습설정범위 | 10 ~ 90% |
| 정격전압 | 3상 440V 4선식 |
| 적정사용온도 | 18 ~ 32 ℃ |
| 제품크기 | 815 x 1890 x 580 mm |
| 제품무게 | 175 Kg |
| 비고 | 배수펌프 장착 가능 (별매). 스크롤 컴프레사 채용으로 저소음과 내구성 강화 실현 |

35.이동식에어컨 / DAC-S0600 Q2021285

